

認証器 性能比較表

機種名		入退室管理システムシリーズ							スマートロック(電池式)シリーズ	
		虹彩認証器 UBio-X Iris	顔認証器 UBio-X Face Pro	顔認証器 UBio-X Pro	指紋認証器 AC5000SF	指紋認証器 AC2200SF	カード認証器 AC1100SF	カード認証器 Smart-Ashley+R	カード認証器 Smart-Ashley	指紋認証器 Smart-Ashley+F
		 200,000 ID 虹彩 指紋 Felica mifare [®] 温度 パスワード 警備	 500,000 ID 顔 パスワード 警備 Felica mifare [®] IP55	 500,000 ID 顔 指紋 警備 Felica mifare [®] パスワード	 20,000 ID 指紋 Felica mifare [®] パスワード IP65 警備	 5,000 ID 指紋 Felica mifare [®] パスワード IP65	 20,000 ID Felica mifare [®] パスワード	 リーダ部 CE-1NY 5,000 ID Felica mifare [®] パスワード IP66	 コントローラ部 CE-1NY 200 ID Felica mifare [®] パスワード IP54	 インボディ アウトボディ 200 ID Felica mifare [®] パスワード IP54
認証方式	虹彩	○								
	顔認証		○	○						
	指紋認証	○	オプション	○	○	○				○
	カード認証	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	暗証番号認証	○	○	○	○		○		○	○
	アプリ認証							○ Ashleyモード時	○	○
登録数	ID	200,000ID	500,000ID	500,000ID	20,000ID	5,000ID	200,000ID	5,000ID	200ID	200ID
	虹彩	40,000虹彩(1:N認証)								
	顔		30,000顔(1:N認証)	7,000顔(1:N認証)						
	指紋	50,000指紋(1:N認証)		100,000指紋(1:N認証)	20,000指紋(1:N認証)	5,000指紋(1:N認証)				200指紋
本体履歴保存数	認証記録	10,000,000履歴	10,000,000履歴	10,000,000履歴	60,000履歴	100,000履歴	1,000,000履歴	10,000履歴	1,000履歴	1,000履歴
	画像	20,000画像	20,000画像	20,000画像		10,000画像	35,000画像			
防水規格		IP55		IP65	IP65		IP66 (リーダ部のみ)	IP54 (アウトボディのみ)	IP54 (アウトボディのみ)	
屋外使用		○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○			
使用環境		-20°C~60°C 湿度90%以下	-20°C~60°C 湿度90%以下	-20°C~60°C 湿度90%以下	-20°C~60°C 湿度90%以下	-20°C~60°C 湿度90%以下	-20°C~60°C 湿度90%以下	-20°C~60°C 湿度90%以下	-20°C~50°C 湿度90%以下	-20°C~50°C 湿度90%以下
カメラ機能		○	○	○		○	○			
Bluetooth機能						○	○	○	○	○
機能	ディスプレイ	カラー ○	○	○	○	○	○			
	タッチパネル	○	○	○		○				
機械警備連動(オプション機器SU-01必要)		○	○	○	○					
使用可能カード	FeliCa	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Mifare	○	○	○	○	○	○	○	○	○
管理ソフトウェア		UNIS	UNIS	UNIS	UNIS	UNIS、UNIS B+	UNIS、UNIS B+	UNIS UNISモード時 Smart-Ashleyアプリ Ashleyモード時	Smart-Ashleyアプリ	Smart-Ashleyアプリ
RS485通信		○	○	○	○	○	○			
電気錠制御(有電圧・無電圧)		○	○	○	○	○	○	○※2		
サイズ W×H×D (mm)		160×214×46	92×200×22.1	150×208×90	88×175×45.8	58×191×62	80×153×18.2	リーダ部 71×135×19 コントローラ部 116×120×29 CE-1NY 116×120×54	アウトボディ 72×206×38.5 インボディ 73.6×154×54 インボディ 74×154×54	アウトボディ 73×209×39
希望小売価格(税抜)		898,000円 UBio-X Iris TS(温度検知付) 998,000円	598,000円	798,000円	386,000円	220,000円	198,000円	203,000円 リーダ部 70,000円 コントローラ部 83,000円 CE-1NY 50,000円	70,000円	116,000円

※1 オプションの屋外BOXを使用することにより屋外に設置可能。

※2 CE-1NYより電気錠制御(有電圧・無電圧)可能。