

遠隔ビューソフトについて

DDNS (無償提供) を設定することで、パソコンやスマートフォンを利用して遠隔地からリアルタイム監視・録画映像閲覧が出来ます。




パソコン

専用ソフトウェアをインストールもしくは、インターネットブラウザにて閲覧。



スマートフォン

無料の専用アプリをインストールして閲覧。




【android】



【iPhone】

入退室管理システムとの連携

TRONカメラシステムと、弊社の入退室管理システムを同一ネットワーク内で構築することにより、専用ソフトウェア「UNIS-PLUS」にて連携させることが出来ます。入退室用の認証器付近にカメラを設置することで、入退室履歴確認画面で認証時のカメラ映像を確認することが出来ます。



安田株式会社

本 社 〒542-0081 大阪市中央区南船場1-11-9 (長堀安田ビル)
TEL 06-6251-7091(代) FAX 06-6262-3629 <http://www.ashibane.co.jp/>

■お問合せは・・・

札 幌 TEL 011-668-3021 名古屋 TEL 0587-95-4501
北関東 TEL 048-795-2351 大 阪 TEL 06-6268-3531
東 京 TEL 03-5858-0271 福 岡 TEL 092-504-2031

ハイブリッドハイビジョン防犯カメラシステム

TRON

A L M I G H T Y



次世代フルハイビジョン同軸カメラ技術


HD-TVIソリューション

HD-TVIとは？

HD-TVIとは、High Definition Transport Video Interfaceの略でアナログカメラと同じ同軸ケーブルを使って高画質化（200万画素）を実現した新ソリューションです。
HD-SDIやIPカメラの配線距離が100m前後に対し、HD-TVIは最大400mまでリピータ無しで対応可能です。

本製品の特長


TRON DVRは、フルハイビジョンに対応した次世代の同軸カメラ技術「HD-TVIテクノロジー」を採用したDVRです。
またハイブリッド機能を搭載しているので、「HD-TVI」のカメラだけでは無く従来のアナログカメラとIPカメラも混在して接続することが出来ます。



性能の比較

	HD-TVI	HD-SDI	I P	アナログ
解像度	200万画素	200万画素	100～500万画素	52万画素
ケーブル	同軸ケーブル 3C/5C	同軸ケーブル 5C	LANケーブル	同軸ケーブル 3C/5C
伝送遅延	なし	なし	あり	なし
伝送距離	MAX 400m	MAX 100m	MAX 100m	MAX 300m
コスト	中	高	高	低

映像比較



デジタルビデオレコーダー TRON TLシリーズ

●TRON 04TL

4ch TVI アナログ IP



●TRON 08TL

8ch TVI アナログ IP





●TRON 16TL

16ch TVI アナログ IP



品名	ハイブリッドHD-TVIデジタルビデオレコーダー		
型番	TRON 04TL	TRON 08TL	TRON 16TL
電源入力	DC12V		
消費電力	最大60W		
圧縮方式	H.264/JPEG(Dual Codec)		
映像入力	BNC:4ch (TVI, アナログ) IP:1ch	BNC:8ch (TVI, アナログ) IP:2ch	BNC:16ch (TVI, アナログ) IP:4ch
映像出力	HDMI×1、VGA×1、Spot×1		
オーディオ入力	RCA 4ch		
センサー入力	4入力		
アラーム出力	無電圧接点×1		
録画フレーム	60/50fps	120/100fps	240/200fps
録画モード	カレンダー、イベント、POS、パノラマ、サムネイル		
ハードディスク	2TB(最大8TB)	4TB(最大8TB)	8TB(最大8TB)
バックアップ機能	USBメモリ、外付ハードディスク		
接続可能デバイス	キーボード、マウス、リモートコントローラ		
ネットワーク	GIGA BIT Ethernet(RJ-45)、DHCP&DDNS、TCP/IP、HTTP		
遠隔監視対応ブラウザ	IE/Safari/Chrome/Firefox		
使用温度範囲	5℃～40℃		
使用湿度範囲	20%～80%		
サイズ	W340mm×H60mm×D250mm		
質量	3kg	3.05kg	3.1kg





HD-TVI ドームカメラシリーズ

赤外線照射屋内ドームカメラ
■LJD-1600BTIR-T2



屋内 単焦点 3.6mm WDR DNR LED 30個

品名	2.2メガピクセル HD-TVI赤外線照射屋内ドームカメラ
型番	LJD-1600BTIR-T2
解像度	220万画素
イメージセンサ	1/3 Panasonic CMOSセンサ
映像出力	HD-TVI出力:BNCコネクタ
S/N比	52dB以上 (AGC Off)
ホワイトバランス	AUTO/AUTOext/PRESET/MANUAL
バックライト	OFF/HLC/BLC/WDR
ミラー	ON/OFF
プライバシーマスク	OFF/ON(16ゾーン)
モーション	OFF/ON(4ゾーン)
デイナイト	AUTO/COLOR/B&W/EXT.
レンズ	3.6mm 単焦点
最低被写体照度	0Lux (赤外線使用時)
赤外線照明投光器	赤外線LED 30個
電源電圧	DC12V
消費電流	110mA (IR使用時:430mA)
使用温度/湿度範囲	-10℃～+50℃ / 0%RH～80%RH
サイズ	W116mm×H116mm×D100mm
質量	200g

赤外線照射屋内ドームカメラ
■DTC-2024PVMHD



屋内 バリフォーカル 2.8-12mm WDR DNR LED 24個

品名	2.4メガピクセル HD-TVI赤外線照射屋内ドームカメラ
型番	DTC-2024PVMHD
解像度	240万画素
イメージセンサ	1/2.8 PS-Sony CMOSセンサ
映像出力	HD-TVI出力:BNCコネクタ
S/N比	50dB以上 (AGC Off)
ホワイトバランス	ATW/MANUAL/AUTO ext/PRESET
バックライト	HLC/WDR/BLC
ミラー	ON/OFF
プライバシーマスク	OFF/ON(16ゾーン)
モーション	OFF/ON(4ゾーン)
デイナイト	AUTO/COLOR/B&W/EXT.
レンズ	2.8～12mmmm バリフォーカルレンズ
最低被写体照度	0Lux (赤外線使用時)
赤外線照明投光器	赤外線LED 24個
電源電圧	DC12V
消費電流	450mA
使用温度/湿度範囲	-10℃～+50℃ / 30%RH～90%RH
サイズ	H87mm×112φ
質量	350g

ハイパワー赤外線照射屋内ドームカメラ
■HID4 75H4 T



屋内 バリフォーカル 2.8-12mm WDR DNR ハイパワー LED

品名	2メガピクセル HD-TVI赤外線照射屋内ドームカメラ
型番	HID4 75H4T
解像度	207万画素
イメージセンサ	1/2.9 Sony CMOSセンサ
映像出力	HD-TVI出力:BNCコネクタ
映像出力	アナログ出力:BNCコネクタ
S/N比	52dB以上 (AGC Off)
ホワイトバランス	AUTO/AUTOext/PRESET/MANUAL
バックライト	OFF/WDR/BLC/HLM
ミラー	ON/OFF
プライバシーマスク	OFF/ON(16ゾーン)
モーション	OFF/SET
デイナイト	AUTO/COLOR/B&W/EXTERN/MDIR
レンズ	2.8～12mm バリフォーカルレンズ
最低被写体照度	0Lux (赤外線使用時)
赤外線照明投光器	Hi-Power LED 4個
電源電圧	DC12V
消費電流	160mA (IR使用時:500mA)
使用温度/湿度範囲	-10℃～+50℃ / 30%RH～80%RH
サイズ	W142mm×H142mm×D112.3mm
質量	550g



HD-TVI バレット・ボックスカメラシリーズ

赤外線照射屋外バレットカメラ
■LJR-3624BT-T2



屋外 単焦点 3.6mm WDR DNR LED 24個

品名	2.2メガピクセル HD-TVI赤外線照射屋外バレットカメラ
型番	LJR-3624BT-T2
解像度	220万画素
イメージセンサ	1/3 Panasonic CMOSセンサ
映像出力	HD-TVI出力:BNCコネクタ
S/N比	52dB以上 (AGC Off)
ホワイトバランス	AUTO/AUTOext/PRESET/MANUAL
バックライト	OFF/HLC/BLC/WDR
ミラー	ON/OFF
プライバシーマスク	OFF/ON(16ゾーン)
モーション	OFF/ON(4ゾーン)
デイナイト	AUTO/COLOR/B&W/EXT.
レンズ	3.6mm 単焦点
最低被写体照度	0Lux (赤外線使用時)
赤外線照明投光器	赤外線LED 24個
電源電圧	DC12V
消費電流	110mA (IR使用時:430mA)
使用温度/湿度範囲	-10℃～+50℃ / 0%RH～80%RH
サイズ	W64mm×H64mm×D100mm
質量	450g

赤外線照射屋外バレットカメラ
■DTC-2036BIHD



屋外 バリフォーカル 2.8-12mm WDR DNR LED 36個

品名	2.4メガピクセル HD-TVI赤外線照射屋外バレットカメラ
型番	DTC-2036BIHD
解像度	240万画素
イメージセンサ	1/2.8 PS-Sony CMOSセンサ
映像出力	HD-TVI出力:BNCコネクタ
S/N比	50dB以上 (AGC Off)
ホワイトバランス	ATW/MANUAL/AUTO ext/PRESET
バックライト	HLC/WDR/BLC
ミラー	ON/OFF
プライバシーマスク	OFF/ON(16ゾーン)
モーション	OFF/ON(4ゾーン)
デイナイト	AUTO/COLOR/B&W/EXT.
レンズ	2.8～12mm バリフォーカルレンズ
最低被写体照度	0Lux (赤外線使用時)
赤外線照明投光器	赤外線LED 36個
電源電圧	DC12V
消費電流	540mA
使用温度/湿度範囲	-30℃～+60℃ / 30%RH～90%RH
サイズ	L243.7mm×H83mm×70.8φ
質量	900g

赤外線照射屋外バレットカメラ
■DTC-2054BIHD



屋外 バリフォーカル 2.8-12mm WDR DNR LED 54個

品名	2.4メガピクセル HD-TVI赤外線照射屋外バレットカメラ
型番	DTC-2054BIHD
解像度	240万画素
イメージセンサ	1/2.8 PS-Sony CMOSセンサ
映像出力	HD-TVI出力:BNCコネクタ
S/N比	50dB以上 (AGC Off)
ホワイトバランス	ATW/MANUAL/AUTO ext/PRESET
バックライト	HLC/WDR/BLC
ミラー	ON/OFF
プライバシーマスク	OFF/ON(16ゾーン)
モーション	OFF/ON(4ゾーン)
デイナイト	AUTO/COLOR/B&W/EXT.
レンズ	2.8～12mmmm バリフォーカルレンズ
最低被写体照度	0Lux (赤外線使用時)
赤外線照明投光器	赤外線LED 54個
電源電圧	DC12V
消費電流	700mA
使用温度/湿度範囲	-30℃～+60℃ / 30%RH～90%RH
サイズ	W88.6mm×H90.5mm×D171.6mm
質量	1500g

赤外線照射屋外ドームカメラ
■DTC-2030DVIHD



屋外 バリフォーカル 2.8-12mm WDR DNR LED 30個

品名	2.4メガピクセル HD-TVI赤外線照射屋外ドームカメラ
型番	DTC-2030DVIHD
解像度	240万画素
イメージセンサ	1/2.8 PS-Sony CMOSセンサ
映像出力	HD-TVI出力:BNCコネクタ
S/N比	50dB以上 (AGC Off)
ホワイトバランス	ATW/MANUAL/AUTO ext/PRESET
バックライト	HLC/WDR/BLC
ミラー	ON/OFF
プライバシーマスク	OFF/ON(16ゾーン)
モーション	OFF/SET(4ゾーン)
デイナイト	AUTO/COLOR/B&W/EXT
レンズ	2.8～12mm バリフォーカルレンズ
最低被写体照度	0Lux (赤外線使用時)
赤外線照明投光器	赤外線LED 30個
電源電圧	DC12V
消費電流	500mA
使用温度/湿度範囲	-30℃～+60℃ / 30%RH～90%RH
防水規格	IP66
サイズ	H118.5mm×145φ
質量	1100g

ハイパワー赤外線照射屋外ドームカメラ
■HIV6 75H4T



屋外 バリフォーカル 2.8-12mm WDR DNR ハイパワー LED

品名	2メガピクセル HD-TVI赤外線照射屋外ドームカメラ
型番	HIV6 75H4T
解像度	207万画素
イメージセンサ	1/2.9 Sony CMOSセンサ
映像出力	HD-TVI出力:BNCコネクタ
映像出力	アナログ出力:BNCコネクタ
S/N比	52dB以上 (AGC Off)
ホワイトバランス	AUTO/AUTOext/PRESET/MANUAL
バックライト	OFF/WDR/BLC/HLM
ミラー	ON/OFF
プライバシーマスク	OFF/ON(16ゾーン)
モーション	OFF/SET
デイナイト	AUTO/COLOR/B&W/EXTERN/MDIR
レンズ	2.8～12mm バリフォーカルレンズ
最低被写体照度	0Lux (赤外線使用時)
赤外線照明投光器	Hi-Power LED 4個
電源電圧	DC12V
消費電流	160mA (IR使用時:500mA)
使用温度/湿度範囲	-10℃～+50℃ / 30%RH～80%RH
防水規格	IP68
サイズ	W147mm×H147mm×D136.74mm
質量	1200g

ハイブリッドスピードドームカメラ
■DHC-10SETA



屋外 バリフォーカル 5.1-51mm WDR DNR PTZ

品名	2メガピクセル HD-TVIハイブリッドスピードドームカメラ
型番	DHC-10SETA
解像度	200万画素
イメージセンサ	1/3 2Mega Panasonic CMOSセンサ
映像出力	HD-TVI出力:BNCコネクタ
映像出力	アナログ出力:BNCコネクタ
S/N比	52dB以上 (AGC Off)
ホワイトバランス	AUTO/Indoor/Outdoor
バックライト	HLC/BLC/DWDR
プライバシーマスク	OFF/ON(8ゾーン)
モーション	OFF/ON(1ゾーン)
デイナイト	Day/Auto Slow/Auto Fast/Night
レンズ	5.1～51mm(10倍),F1.6(Wide)/1.8(Tele)
	光学10倍、デジタルズーム32倍
	トータルズーム320倍
パン/チルトアングル	360° Endress/92°
最低被写体照度	0.001Lux
Preset	250
電源電圧	AC24V(アダプタ同梱)
消費電流	最大16W
使用温度/湿度範囲	-40℃～+50℃ / 30%RH～90%RH
サイズ	D168mm×H175.6mm
質量	3.3kg(壁面ブラケット同梱)

※光学20倍のDHC-20SETAもございます

赤外線照射屋外バレットカメラ
■LJS-3242T-T2



屋外 バリフォーカル 2.8-12mm WDR DNR LED 42個

品名	2.2メガピクセル HD-TVI赤外線照射屋外バレットカメラ
型番	LJS-3242T-T2
解像度	220万画素
イメージセンサ	1/3 Panasonic CMOSセンサ
映像出力	HD-TVI出力:BNCコネクタ
S/N比	52dB以上 (AGC Off)
ホワイトバランス	AUTO/AUTOext/PRESET/MANUAL
バックライト	OFF/HLC/BLC/WDR
ミラー	ON/OFF
プライバシーマスク	OFF/ON(16ゾーン)
モーション	OFF/ON(4ゾーン)
デイナイト	AUTO/COLOR/B&W/EXT.
レンズ	2.8～12mm バリフォーカルレンズ
最低被写体照度	0Lux (赤外線使用時)
赤外線照明投光器	赤外線LED 42個
電源電圧	DC12V
消費電流	110mA (IR使用時:430mA)
使用温度/湿度範囲	-10℃～+50℃ / 0%RH～80%RH
サイズ	W75mm×H75mm×D165mm
質量	900g

赤外線照射屋外バレットカメラ
■HIR 7540FV



屋外 バリフォーカル 2.8-12mm WDR DNR LED 40個

品名	2メガピクセル HD-TVI赤外線照射屋外バレットカメラ
型番	HIR 7540FV
解像度	207万画素
イメージセンサ	1/2.9 Sony CMOSセンサ
映像出力	HD-TVI出力:BNCコネクタ
映像出力	アナログ出力:BNCコネクタ
S/N比	52dB以上 (AGC Off)
ホワイトバランス	AUTO/AUTOext/PRESET/MANUAL
バックライト	OFF/WDR/BLC/HLM
ミラー	OFF
プライバシーマスク	OFF/ON(16ゾーン)
モーション	OFF/SET
デイナイト	AUTO/COLOR/B&W/EXTERN/MDIR
レンズ	2.8～12mm バリフォーカルレンズ
最低被写体照度	0Lux (赤外線使用時)
赤外線照明投光器	赤外線LED 40個
電源電圧	DC12V
消費電流	190mA (IR使用時:550mA)
使用温度/湿度範囲	-10℃～+50℃ / 30%RH～80%RH
防水規格	IP68
サイズ	W104mm×H160mm×D215mm
質量	1700g

屋内ボックスカメラ
■DHC-20FHD



屋内 レンズ 別途 WDR DNR

品名	2.4メガピクセル HD-TVI屋内ボックスカメラ
型番	DTC-20FHD
解像度	240万画素
イメージセンサ	1/2.8 PS-Sony CMOSセンサ
映像出力	HD-TVI出力:BNCコネクタ
S/N比	50dB以上 (AGC Off)
ホワイトバランス	ATW/MANUAL/AUTO ext/PRESET
バックライト	HLC/WDR/BLC
ミラー	ON/OFF
プライバシーマスク	OFF/ON(16ゾーン)
モーション	OFF/ON(4ゾーン)
デイナイト	AUTO/COLOR/B&W/EXT.
レンズ	別途
最低被写体照度	0.0008Lux
赤外線照明投光器	－
電源電圧	DC12V
消費電流	250mA
使用温度/湿度範囲	-10℃～+50℃ / 30%RH～90%RH
サイズ	L119.8mm×W67.9×H64.7
質量	400g(レンズ別途)

次世代ハイビジョン同軸カメラ技術

AHDカメラソリューション

AHDとは？

AHDとは、Analog High Definitionの略で、アナログカメラと同じ同軸ケーブルを使って高画質化(140万画素)を実現した新ソリューションです。

HD-SDIやIPカメラの配線距離が100m前後に対し、AHDは最大500mまでリピータ無しで対応可能です。

本製品の特長

AHDは、HD-TVIと比べ画質は劣りますがその他の機能面はほぼ同じで安価にハイビジョンカメラシステムを構築することが出来ます。

またHD-TVI同様に同軸ケーブルを使用するので、既存のアナログカメラシステムを配線そのままでハイビジョンシステムへ変更することも可能です。

デジタルビデオレコーダー TRON ALシリーズ

●TRON 04AL

4ch AHD アナログ



●TRON 08AL

8ch AHD アナログ



●TRON 16AL

16ch AHD アナログ



品名	ハイブリッドAHDデジタルビデオレコーダー		
型番	TRON 04AL	TRON 08AL	TRON 16AL
電源入力	DC12V		
消費電力	最大24W		
圧縮方式	H.264/JPEG(Dual Codec)		
映像入力	BNC:4ch (AHD, アナログ)	BNC:8ch (AHD, アナログ)	BNC:16ch (AHD, アナログ)
映像出力	HDMI×1、VGA×1		
オーディオ入力	RCA 4ch		
センサー入力	4入力		
アラーム出力	無電圧接点×1		
録画フレーム	60/50fps	120/100fps	240/200fps
録画モード	カレンダー、イベント、パノラマ、サムネイル		
ハードディスク	1TB(最大4TB)	2TB(最大4TB)	4TB(最大4TB)
バックアップ機能	USBメモリ、外付ハードディスク		
接続可能デバイス	キーボード、マウス、リモートコントローラ		
ネットワーク	Mega BIT Ethernet(RJ-45)、DHCP&DDNS、TCP/IP、HTTP		
遠隔監視対応ブラウザ	IE/Safari/Chrome/Firefox		
使用温度範囲	5℃～40℃		
使用湿度範囲	20%～80%		
サイズ	W300mm×H48mm×D210mm		
質量	1.7kg	1.75kg	1.8kg

AHDカメラシリーズ

赤外線照射屋内ドームカメラ
■DAC-1024PVMHD



屋内
パフォーカル
2.8-12mm
WDR
DNR
LED
24個

赤外線照射屋外ドームカメラ
■DAC-1030DVIHD



屋外
パフォーカル
2.8-12mm
WDR
DNR
LED
30個

赤外線照射屋外バレットカメラ
■DAC-1036BIHD



屋外
パフォーカル
2.8-12mm
WDR
DNR
LED
36個

※LED54個のDAC-1054BIHDもございます

ドーム型カメラ用アクセサリ

屋内ドーム用壁面ブラケット
■WM-100



設置条件	壁面
サイズ	150×80×125mm
材質	樹脂
重量	500g
適合機種	LJD、CKDシリーズ DTC-2024、DAC-1024

屋内ドーム用壁面ブラケット
■WPBT01



設置条件	壁面
サイズ	223.4×141.6×151mm
材質	樹脂
重量	500g
適合機種	HID4、ID4シリーズ

屋外ドーム用壁面ブラケット
■WMBT03



設置条件	壁面
サイズ	260.4×147.1×154.4mm
材質	金属
重量	700g
適合機種	HIV6シリーズ

屋外ドーム用壁面ブラケット
■DVB-51WP



設置条件	壁面
サイズ	260.4×147.1×154.4mm
材質	金属
重量	520g
適合機種	DTC-2030、DAC-1030

ボックス型カメラ用アクセサリ

屋内ボックスカメラ用
天井・壁面取付ブラケット
■WH-31



設置条件	壁面、天井面
サイズ	120φ×H130mm(固定)
材質	金属
重量	260g
適合機種	DHC-20FHD

屋外用ハウジング
■GL-618



設置条件	屋外、壁面
サイズ	145×245×430mm
材質	金属
重量	1000g
適合機種	DHC-20FHD

屋外ハウジング用
天井面取付ブラケット
■GL-215U



設置条件	GL-618用天井面
サイズ	100φ×231×400mm
材質	金属
搭載重量	10kg
適合機種	DHC-20FHD

メガピクセル対応
バリフォーカルレンズ
■TAV2812DCIR-MP



イメージサイズ	1/3
焦点距離	2.8～12mm
絞り	F1.4-360
デナイト対応	有り
重量	70g

メガピクセル対応
バリフォーカルレンズ
■M13VG850IR



イメージサイズ	1/3
焦点距離	8～50mm
絞り	F1.6～360
デナイト対応	有り
重量	119g

その他アクセサリ

PTZ用コントローラー
■DCK-100



通信タイプ	RS485
コントロール	3軸回転コントロール
動作電源	DC12V、1A
サイズ	303×168×45mm
重量	1.2kg

電源装置(電圧可変タイプ)
■PS-1270S



定格入力電圧	AC100V、135VA
消費電力	80W
定格出力電圧	DC12V、5.25A
過電流保護	過電圧、過電流保護機能
サイズ	202×55×200mm
重量	1.3kg

HD-TVI用アクセサリ

マルチフォーマット
1入力4出力信号分配器
■SC-MA1VDA



入力信号	TVI、CVI、AHD、アナログ
出力信号	4ch(入力信号と同等)
入力電源	DC12V、0.5A
電源入力	DCジャック
サイズ	105×60×26mm
重量	125g

HD-TVI専用リピーター
■SC-THR01



映像入出力信号	TVI
最大伝送距離	600m(5C)
入力電源	DC12V、0.5A
電源入力	DCジャック
サイズ	53×20.6×19mm
重量	35g

HD-TVI・AHD用アクセサリ

アナログHD 1ch電源重畳装置
■SC-MVCP0601



送信機	映像入力信号	TVI、CVI、AHD
	出力電源	DC12V、0.5A
	電源	AC100V
	サイズ	86×25×42mm
受信機	映像入力信号	TVI、CVI、AHD
	電源	AC100V
	伝送距離	3C-300m、5C-500m
	サイズ	89.7×60×25mm
	材質	スチール

アナログHD 4ch電源重畳装置
■SC-MVCP0604



送信機	映像入力信号	TVI、CVI、AHD
	出力電源	DC12V、0.5A
	電源	AC100V
	サイズ	86×25×42mm
受信機	映像入力信号	TVI、CVI、AHD
	電源	AC100V
	伝送距離	3C-300m、5C-500m
	サイズ	264×44×190mm
	材質	スチール

アナログHD 8ch電源重畳装置
■SC-MVCP0608



送信機	映像入力信号	TVI、CVI、AHD
	出力電源	DC12V、0.5A
	電源	AC100V
	サイズ	86×25×42mm
受信機	映像入力信号	TVI、CVI、AHD
	電源	AC100V
	伝送距離	3C-300m、5C-500m
	サイズ	430×44×350mm
	材質	スチール